


CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-10 ÷ +90 °C
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	otturatore
Pressione Max	10 bar
Conessioni	M5, tubo Ø4
Diametro nominale (mm)	2,5
Portata nominale (NI/min)	70
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Spola	acciaio nichelato




Pulsante a sfera - molla

■ Tubo Ø4




■ M5




Leva a rullo - molla

■ Tubo Ø4




■ M5




Leva a rullo unidirezionale - molla

■ Tubo Ø4





■ M5



Puntale meccanico passaparete - molla

■ Tubo Ø4



■ M5



Tasto - molla

■ Tubo Ø4



■ M5



Puntale meccanico montaggio a quadro - molla

■ Tubo Ø4

■ M5



AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■	AI-3523Q ■			
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■					
	AI-3516QD ■						