

**1**
**Autocompensante**
**YDA**


Codice	Filetto	Corsa (mm)	Max energia per ciclo (Nm)	Max energia per ora (Nm)	Max massa effettiva (Kg)	Max velocità impatto (m/s)	Ghiera di arresto
YDA0806	M8 x 1	6	3	7000	6	0,3-2,5	YDG08
YDA1007	M10 x 1	7	6	12400	12	0,3-3,5	YDG10
YDA1210	M12 x 1	10	12	22500	22	0,3-4	YDG12
YDA1412	M14 x 1,5	12	20	33000	40	0,3-5	YDG14
YDA2015	M20 x 1,5	15	59	38000	120	0,3-5	YDG20
YDA2525	M25 x 1,5	25	80	60000	180	0,3-5	YDG25
YDA2725	M27 x 1,5	25	147	72000	270	0,3-5	YDG27

Corse speciali su richiesta

Temperatura ambiente: -10 ÷ 80 °C

Corpo: acciaio

Stelo: acciaio carbonio cromato

Pistone: acciaio carbonio

**Con ghiera regolabile**
**YDR**


Codice	Filetto	Corsa (mm)	Max energia per ciclo (Nm)	Max energia per ora (Nm)	Max massa effettiva (Kg)	Max velocità impatto (m/s)	Ghiera di arresto
YDR1415	M14 x 1,5	15	22	26400	80	3	YDG14
YDR2025	M20 x 1,5	25	39	30000	312	3,5	YDG20
YDR2525	M25 x 1,5	25	85	54000	400	3,5	YDG25
YDR2540	M25 x 1,5	40	40	80000	700	3,5	YDG25L
YDR3625	M36 x 1,5	25	25	81000	1400	3,5	YDG36
YDR3650	M36 x 1,5	50	50	100000	1400	3,5	YDG36

Corse speciali su richiesta

Temperatura ambiente: -10 ÷ 80 °C

Corpo: acciaio

Stelo: acciaio carbonio cromato

Pistone: acciaio carbonio